

AT – N07V3V3-F K35 Robuflex – Baustellenkabel



nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55

Nennspannung : 450/750V

Temperaturbereich : -35°C bis +70°C in bewegtem Zustand

Aufbau : feindrähtiger Kupferleiter,

Aderisolierung aus kältebeständigem PVC,

Mantel aus kälte- und ölbeständigem PVC,

Signalfarbe orange

Verwendbarkeit: in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, bei mittlerer und schwerer mechanischer Beanspruchung, auch bei niedrigen Temperaturen im Bereich von Baustellen.

In den Querschnitten : 3G1,5 / 3G2,5 / 5G1,5 / 5G2,5
5G4 / 5G6 / 5G10 / 5G16

Auf Wunsch ist auch ein kundenspezifischer Aufdruck
(bis Dimension 5G6) möglich !



Gerne liefern wir auch fertige Verlängerungen und
Kabeltrommeln,
auch mit Ihrem persönlichen Firmenaufdruck.

synek

Mag-Lite / Leatherman Shop
Reparaturen für Maglite
Hietzinger Kai 169
1130 Wien
Tel / Fax: 876 92 00-20
www.synek.at
www.schalter.cc
office@synek.at